

LANZADORA DE MORTERO

DE 4 VÍAS PARA PLAFÓN



Necesidad de obra	Solución	Rendimiento
Reducir el desperdicio de material en el repello para plafón	Herramienta que optimiza el lanzado de material y se adapta al tipo de obra	60 m2 por jornada
Agilizar la aplicación de repello en detalles como volados y losas	Herramienta ligera y de fácil uso. No hay limitaciones de trabajos en altura gracias al eficiente sistema de lanzado	50 m2 por jornada
Reducir tiempos en reparaciones o aplicaciones de repello para plafón	Herramienta ergonómica de fácil uso y alto rendimiento en lanzado de mezclas de repello	60 m2 por jornada
Optimizar el repello para plafones en sistema de panel	Herramienta con fuerza ideal para llegar a todos los espacios del panel sin recorrer el poliestireno	60 m2 por jornada
Reducir costos de mano de obra en repellos para plafón	Sistema de aplicación ergonómico que establece las mejores prácticas para reducir los costos en repello	60 m2 por jornada
Aplicar mezclas especiales para plafones	Servicio que ofrece Tirolessa para realizar pruebas sobre la mezcla a aplicar	60 m2 por jornada
Aplicar grosor en repello para plafón	Sistema de lanzado capaz de aplicar de 1 a 2 centímetros de grosor por capa	Sujeto a aplicado de espesor



[tirolessa.com.mx](https://www.tirolessa.com.mx)

LANZADORA DE MORTERO


DE 4 VÍAS PARA PLAFÓN



Herramientas profesionales para el repellado en áreas extensas de plafón

Información técnica

Material de la tolva	Acero inoxidable con acabado espejo
Capacidad en litros	4
Capacidad en galones	1.05
Peso	2.15 kg
Garantía	3 años contra defectos de fábrica
Rendimiento por jornada	60m ² /jornada (1 a 2cm de grosor)
Revenimiento	10cm a 12cm
Presión de trabajo	90 a 110 psi (5.6 a 7.0 kg/cm ²)
Gasto	11.64 cfm
Tamiz	12 mm
Conexión	3/8"
Diámetro de manguera	3/8" de 10m, 15m ó 20m



[tirolessa.com.mx](https://www.tirolessa.com.mx)